

Verschil tussen Beton Ciré & Betonlook Verf

Beton Ciré is een stucmateriaal dat je meestal laat brengen door een specialist. Materiaal (excl. gereedschap): € 45,00 tot € 60,00 per m². Aanbrengen: vanaf € 75,00 per m²

Betonlook Verf is een geleichtige verf dat je meestal zelf aanbrengt met een blokkwast. Materiaal (excl. gereedschap): € 11,00 tot 18,00 per m²

Verschil in hoofdlijn Beton Ciré en Betonlook Verf

Beton Ciré is een stucmateriaal, dat in 2 lagen met een spaan wordt aangebracht en naderhand wordt geschuurd en geïmpregneerd. Benodigd gereedschap: spaan, mixer, stukadoorstroffel, schuurbord

Bij Betonlook Verf wordt vooraf met een roller een speciale primer aangebracht en vervolgens met een geschikte blokkwast één laag Betonlook verf. Benodigd gereedschap: vachtroller en blokkwast.

Voor het aanbrengen van Beton Ciré is ervaring met een spaan en evt. schuurbord noodzakelijk. Om die reden wordt Beton Ciré meestal aangebracht door een vakman; de kosten van aanbrengen kunnen oplopen van € 75,- tot € 300,- p.m² afhankelijk van hoe arbeidsintensief het te bewerken oppervlak is.

Voor het aanbrengen van Betonlook Verf is bekendheid met een vachtroller en kwast voldoende. Betonlook Verf is een doe-het-zelfproduct. Sterker, aanbrengen van Betonlook Verf door een schilder zonder de juiste ervaring is zelden een succes, terwijl de niet-professional meestal de mooiste resultaten bereikt.

Verschil materiaal

Beton Ciré bestaat uit cement, gemalen kiezel en zand dat met speciale kunsthars in bepaalde afgewogen hoeveelheid klontvrij gemixed wordt en met een bepaalde hoeveelheid pigment op de gewenste kleur gebracht. De totale dikte van de Beton Ciré is 2,5 tot 3,5 mm.

Betonlook Verf is een kant-en-klaar product op waterbasis waarbij keus is uit 17 kleuren in combinatie met 3 kleuren betonlookprimer, zodat voor vrijwel elke ruimte aan de wens van de klant tegemoet gekomen kan worden. Betonlook Verf vormt zich als een dunne kunststof laag op het oppervlak. De totale dikte van de Betonlook Primer met Betonlook Verf is minder dan 1 mm.

Verschil voorbereiding

Afgezien van gebruikelijke voorbereiding, zoals afplakken en afdekken van de directe omgeving van het te behandelen oppervlak, is bij zowel Beton Ciré, als Betonlook Verf een niet-zuigende ondergrond de basis. Dus zo nodig wordt voorstrijk / fixeer aangebracht.

En grote oneffenheden worden in beide gevallen eerst gerepareerd.

DE OUDE BANK – Nieuwe Deventerweg 73 - 8014 AD Zwolle

www.de-oude-bank.nl – info@de-oude-bank.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00 – 17.00 uur; zaterdag: 10.00 – 16.00 uur

Bij Beton Ciré worden geringe oneffenheden in het oppervlak tijdens het aanbrengen van de stuc uitgevlakt. Het eindresultaat wordt uitsluitend bepaald door de 2 lagen stuc en de wijze van aanbrengen, dus door de manier van hanteren van de spaan.

Bij Betonlook Verf blijven oneffenheden in de ondergrond zichtbaar. De Betonlook krijgt daardoor het authentieke, natuurlijke uiterlijk van oud beton. Reparaties aan de muur blijven ook enigszins afgezwakt zichtbaar. Afhankelijk van de plaats en de aard van de reparaties is het aan te bevelen om het oppervlak wel of niet vooraf te egaliseren. Verder wordt het eindresultaat bepaald door de manier waarop met de blokkwast de Betonlook Verf wordt aangebracht.

Verschil aanbrengen

Beton Ciré wordt aangebracht met een (opbrengspan), de eerste laag heel dun en de tweede laag wat dikker. De tweede laag bepaalt de uitstraling en wordt na ca. 24 uur droging geschuurd.

Betonlook Primer wordt kris-kras, dus niet in banen aangebracht en hoeft niet op elke plek even dekkend te worden aangebracht. De Betonlook Verf wordt aangebracht door met de kwast de geleibolletjes te verdelen en daarna, afhankelijk van het gewenste resultaat, met meer of minder druk op de kwast, deze in grote halen tot een geheel te maken.

Verschil impregneren c.q. afwerken

Beton Ciré is een vlekgevoelig product en vraagt standaard om impregneren en/of het aanbrengen van een of meer lagen coating.

Betonlook Verf hoeft nooit geïmpregneerd te worden en oppervlakkige vlekken zijn meestal, als de verf ca. 1 maand is uitgehard, met een vochtige, zachte doek te verwijderen. Intensief schoonmaken kan de kleur doen vervagen. Alleen in specifieke gevallen, zoals op een tafelblad, vloer, toilet, keuken of badkamer, wordt de Betonlook Verf afgewerkt met een 2 lagen Topcoat.

Verschil in sterkte en bijwerken van beschadigingen

Beton Ciré is, mits juist aangebracht, een zeer sterk product met een gelijkblijvende uitstraling. Beschadigingen zijn niet bij te werken, maar meestal niet heel opvallend als de beschadiging niet dieper gaat dan de dikte van deze stuc. Wel moet dan extra aandacht worden besteedt aan herstel van de impregneer en/of coating.

Betonlook Verf is een sterk product, zeker als dit in de genoemde specifieke gevallen is afgewerkt met Topcoat. Beschadigingen zijn echter niet gemakkelijk bij te werken. Afhankelijk van de aard van de beschadiging en de kleur van de ondergrond, zal de beschadiging op de gemêleerde Betonlook meer of minder opvallen.

DE OUDE BANK - Nieuwe Deventerweg 73 - 8014 AD Zwolle

www.de-oude-bank.nl – info@de-oude-bank.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00 – 17.00 uur; zaterdag: 10.00 – 16.00 uur